



# Checkliste zur Erstellung von Druckdaten

#### **Beschnitt:**

Ihre Druckdatei muss mit Beschnitt von 3 mm rundum angelegt werden.

Beispiel: Endformat: Visitenkarte im Querformat im Format 85 x 54 mm

Format mit Beschnitt: Format 91 x 60 mm (inklusive 3 mm Beschnitt rundum)

Sicherheitsabstand:

Texte, Bilder, Logos oder sonstige Elemente innerhalb des Endformat platzieren (mindestens 5 mm vom Rand entfernt)

Legen Sie Hintergrundflächen vollflächig an. Diese müssen über das Format mit Beschnitt angelegt werden.

#### Eckmarken:

Ihr Druck-PDF bitte mit Passkreuzen anlegen.

#### **Farbe**

Benutzen Sie den richtigen Farbraum.

- Bei 4/4- und 4/0-farbigen Produkten: CMYK
- Bei 1- und 2-farbigen Produkten bitte Sonderfarben/Volltonfarbe anlegen.
- Bei Produkten, die ausschließlich in Sonderfarben angelegt werden, darf kein CMYK verwendet werden. (bitte Sonderfarbe anlegen!)

Achten Sie darauf, bei Sonderfarben (HKS/Pantone) den Farbkanal bzw. Farbfeldnamen mit dem gewünschten Farbwert korrekt zu benennen.

Zur Orientierung finden Sie hier gebräuchliche Mischverhältnisse:

- Reines Schwarz: C=0, M=0, Y=0, K=100
- Tiefschwarz: Kann durch eine Beimischung von anderen Farbanteilen erreicht werden, z. B. C=40, M=0, Y=0, K=100

Achten Sie darauf, dass der Gesamtfarbauftrag 300 % nicht übersteigt und 10 % nicht unterschreitet.

Bilder immer in CMYK-Farbraum umwandeln.

#### Farbprofil:

• ISO Coated V2 (ECI), ICC-Farbprofil

#### Ausgabe:

PDF/X-3

### Auflösung:

mindestens 300 dpi

## Texte:

- Die Schriftgröße sollte mindestens 6 Punkt betragen.
- Betten Sie sämtliche Schriften ein oder wandeln Sie diese in Pfade um.
   (Ist dies nicht der Fall, können die Textelemente falsch dargestellt oder nicht mitgedruckt werden.)
- Texte und Strichelemente immer als Text bzw. Vektordatei anlegen.

www.HOLLER-DRUCK.de





## Linienstärke:

Beachten Sie die minimale Linienstärke.

- Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) sollten mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm) stark sein.
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) sollten mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm) stark sein.

# Vektorgrafiken:

Vermeiden Sie zu komplexe Vektorgrafiken, wie zum Beispiel zahlreiche Pfade, Ankerpunkte oder Schatten- und Transparenz-Effekte. Sollten Sie diese dennoch benötigen, exportieren Sie Ihre Datei am Ende in eine Pixelgrafik (JPEG) und reduzieren Sie diese auf die Hintergrundebene.

# Verknüpfungen:

Alle Bilder, Logos und was sonst noch im Dokument eingebaut wurde muss verknüpft sein. (Bitte nur die Daten senden, die auch wirklich gebraucht werden!)

# **Datenlieferung:**

Druckdaten bitte als PDF senden.

Wir empfangen Ihre Daten gerne per E-Mail oder über einen sicheren Download/Upload Server. (in unserem Fall verwenden wir SwissTransfer www.swisstransfer.com)
Natürlich können Sie Ihre Daten uns auch persönlich auf einem externen Datenträger liefern.